



## DimPac

Передовая технология Feelux's дарит клиентам высоко развитую и надежную компактную люминесцентную диммирующую лампу. DimPac учитывает диапазон диммирования от 10 % до 100 % в зависимости от требований пользователя, чтобы создать динамическое окружение.

## Особенности

- Диммирующая компактная люминесцентная лампа
- Применяется на текущем рынке с E-27 или розеткой B-22
- Чередует сверкающую лампу с урезанным размером, 128 мм в длину
- Диапазон диммирования: 10%~100%, 3,2W~18w, 360LUX~5350lux
- 2200K, 3000K, 4000K, 6500K, 8000K, красные, зеленые и синие цвета доступны
- Диммированием управляет только линия электропередачи, без дополнительного провода сигнала

## Система SH

Вы можете сделать систему SH при использовании теплого цвета и холодного цвета.

Теплый цвет: красный, 2200K, 3000K

Холодный цвет: зеленый, синий, 4000K, 6500K, 8000K

## Замечание

Максимальное соединение: 12 шт



## Спецификация

Метод диммирования	Phase Control	
Цоколь	E-27 or B-22	
Тип	IC Type	
Напряжение	220-240V	
Поступаемая частота	50/60Hz	
Срок службы лампы	10,000Hrs	
Степень защиты	20	
Illuminance	Low Level	10%
	Full Intensity	100%
	Low Level	360Lux
	Full Intensity	5350Lux
Input Power	Low Level	3,2W
	Full Intensity	18W
Input Current	Low Level	0,115A
	Full Intensity	0,145A




SSD-500  
Нормальный  
регулятор освещенности



TC-S2B  
2 канала 6 вариантов



FLS 2  
Беспроводная система



	MM
A	52
B	128
C	47.7
D	58.4